

#### Wood stains

A highly concentrated wood stain, for interior wooden application to highlight the natural feature of timber. These stains enrich the appearance of natural wood and is highly recommended for all types of woods whether it is new or old.

#### Surface Preparation

The surface must be clean, dry and free from paint and varnish, all previous coated surface must be cleaned and sanded before application.

#### Application Method

These stains can be applied by paint brush, roller or spray guns.

#### Dilution

The amount of thinning depends the type of application and the type of material to be stained.

The product can be diluted with NC Thinner, PU Thinner or White Spirit (Mineral Turpentine) or water for universal stain.

#### Drying

Drying time for wood stain depends on the type of application and thinner used, and does not exceed 30-45 minutes.

#### اصباغ الخشب

أصباغ شفافة عالية التركيز للاستعمال الداخلي لكافة الاعمال الخشبية القديمة والجديدة، حيث تقوم بإبراز الجمالية الطبيعية للأخشاب من خلال شفافية الاصباغ وتعدد الوانها.

#### تحضير الاسطح

يجب ان يكون نظيفا جافا خاليا تماما من اي دهانات او فرنيش، واذا وجدت طبقة قديمة من فيجب ان تزال كليا وصنفرة السطح جيدا. يعتمد هذا المعدل على طريقة التفيذ ونسبة التخفيف للصبغة .

#### طريقة الاستعمال

يتم طلاء الاصباغ بواسطة الفرشاة او بالرول او بالاسفنجة او باستخدام مسدس الرش وحسب رغبة الدهان او مدى توفر الادوات.

#### التخفيف

يتم تخفيف الاصباغ حسب طريقة الاستعمال ونوعية الخشب المراد طلاؤه وتركيز الصبغة.

يتم تخفيف الاصباغ باستعمال الثر السيليلوزي او ثر البولي يوريثان او النفط المعدني (الترينتين) او بالماء لاصباغ اليوبيفرسال.

#### الجفاف

الجفاف يعتمد على طريقة الاستخدام ونوع الثر المستخدم ، وبأي حال لا يزيد عن ٣٠-٤٥ دقيقة.



**EBM**

Coatings and Chemicals



# Wood Stains

## أصباغ الخشب


### DOHA FACTORY FOR PAINTS AND CHEMICALS

Tel. : +974 44504119 - 44602832 Fax : +974 44510566  
P.O. Box : 35409 - New Industrial Area - Doha - Qatar  
E-mail : info@dohapaints.com - www.dohapaints.com



## CKT - NITROSTAIN


### BASE STAINS




**CKT 01** Mahogany




**CKT 02** Brown



**CKT 03** Walnut



**CKT 05** Cherry



**CKT 06** Palissander




**CKT 07** Light Oak




**CKT 09** Dark Oak



**CKT 10** Yellow Brown



**CKT 11** Red Brown




**CKT 13** Red



**CKT 14** Teak



**CKT 04** Medium Oak



**CKT 08** Red Mahogany



**CKT 12** Black

## CLT KROMOLUX SERIES - Stains for spray application, water and solvent-dilutable


### BASE STAINS



**CLT1** deep yellow



**CLT2** orange



**CLT3** red



**CLT9** black




**CLT10** white




**CLT11** bright yellow

(non-compatible with water)



**CLT8** blue



**CLT12** brown

### COMPOSED STAINS



**CLT4** ancient walnut



**CLT5** medium walnut




**CLT6** blonde walnut



**CLT14** tobacco




**CLT15** blonde cherry




**CLT18** mahogany



**CLT21** cherry




**CLT22** dark walnut



**CLT23** palissander



**CLT7** classic walnut



**CLT19** wengé